

ガラス筒ヒューズ

Glass Tube Fuses (Normal blow)

型名
Type

MF41NN MF42NN 生産終了

国内通信機専用ヒューズ

Fuses for Communication Products in Japan
AC100以上の電源を使用する機器の一次側に
当ヒューズ(1A以上)を使用するのは避けて頂
キ

電気特性

Electrical Characteristics


通電容量 130%

Current-Carrying Capacity 130%

溶断時間 200% 30秒以内

Blowing-Time 200% 30Seconds Max

MF41NN



4.6×16mm

MF42NN



4.6×16mm

リード線 Lead Wire

φ0.6×30mm

カタログ番号 Catalog No.	カタログ番号 Catalog No.	定格 Rating
MF41NN 250V 0.1	MF42NN 250V 0.1	250V 0.1A
MF41NN 250V 0.125	MF42NN 250V 0.125	250V 0.125A
MF41NN 250V 0.16	MF42NN 250V 0.16	250V 0.16A
MF41NN 250V 0.2	MF42NN 250V 0.2	250V 0.2A
MF41NN 250V 0.25	MF42NN 250V 0.25	250V 0.25A
MF41NN 250V 0.315	MF42NN 250V 0.315	250V 0.315A
MF41NN 250V 0.4	MF42NN 250V 0.4	250V 0.4A
MF41NN 250V 0.5	MF42NN 250V 0.5	250V 0.5A
MF41NN 250V 0.63	MF42NN 250V 0.63	250V 0.63A
MF41NN 250V 0.8	MF42NN 250V 0.8	250V 0.8A
MF41NN 250V 1	MF42NN 250V 1	250V 1A
MF41NN 250V 1.25	MF42NN 250V 1.25	250V 1.25A
MF41NN 250V 1.6	MF42NN 250V 1.6	250V 1.6A
MF41NN 250V 2	MF42NN 250V 2	250V 2A
MF41NN 250V 2.5	MF42NN 250V 2.5	250V 2.5A
MF41NN 250V 3.15	MF42NN 250V 3.15	250V 3.15A
MF41NN 250V 4	MF42NN 250V 4	250V 4A
MF41NN 250V 5	MF42NN 250V 5	250V 5A