

ガラス筒ヒューズ

Glass Tube Fuses (Normal-blow)

型名 MF51NR, MF52NR Type


電気特性

Electrical Characteristics

通電容量 130%
 Current-Carrying Capacity 130%
 溶断時間 160% 1時間以内
 Blowing-Time 160% 1Hour Max
 200% 2分以内
 200% 2Minutes Max


適用規格

Recognized Standard

 電気用品安全法(1 ~ 15A)
 METI Type(1 ~ 15A)


カタログ番号 Catalog No.	カタログ番号 Catalog No.	定格 Rating	t
MF51NR 250V 0.1	MF52NR 250V 0.1	250V 0.1A	0.0010
MF51NR 250V 0.125	MF52NR 250V 0.125	250V 0.125A	
MF51NR 250V 0.16	MF52NR 250V 0.16	250V 0.16A	
MF51NR 250V 0.2	MF52NR 250V 0.2	250V 0.2A	0.021
MF51NR 250V 0.25	MF52NR 250V 0.25	250V 0.25A	0.015
MF51NR 250V 0.315	MF52NR 250V 0.315	250V 0.315A	0.078
MF51NR 250V 0.4	MF52NR 250V 0.4	250V 0.4A	0.076
MF51NR 250V 0.5	MF52NR 250V 0.5	250V 0.5A	0.160
MF51NR 250V 0.63	MF52NR 250V 0.63	250V 0.63A	0.313
MF51NR 250V 0.8	MF52NR 250V 0.8	250V 0.8A	0.66
MF51NR 250V 1	MF52NR 250V 1	250V 1A	1.68
MF51NR 250V 1.25	MF52NR 250V 1.25	250V 1.25A	2.81
MF51NR 250V 1.6	MF52NR 250V 1.6	250V 1.6A	6.0
MF51NR 250V 2	MF52NR 250V 2	250V 2A	9.6
MF51NR 250V 2.5	MF52NR 250V 2.5	250V 2.5A	15.6
MF51NR 250V 3.15	MF52NR 250V 3.15	250V 3.15A	9.0
MF51NR 250V 4	MF52NR 250V 4	250V 4A	15.8
MF51NR 250V 5	MF52NR 250V 5	250V 5A	27.4
MF51NR 250V 6.3	MF52NR 250V 6.3	250V 6.3A	71
MF51NR 250V 8	MF52NR 250V 8	250V 8A	132
MF51NR 250V 10	MF52NR 250V 10	250V 10A	221
MF51NR 250V 12	MF52NR 250V 12	250V 12A	
MF51NR 250V 15	MF52NR 250V 15	250V 15A	506

MF51NR



5.2 × 20mm

MF52NR



5.2 × 20mm

リード線 Lead Wire

0.8 × 35mm : 0.1A ~ 8A

1.0 × 35mm : 10A ~ 15A