

# 耐サージ型ヒューズ

Withstand Surge Current Type Fuses (Semi Time-Lag)

## 型名 Type SV , 125SV , SVR , 125SVR

### 電気特性

#### Electrical Characteristics

通電容量 130%  
Current-Carrying Capacity 130%  
溶断時間 160% 1時間以内  
Blowing-Time 160% 1Hour Max  
200% 2分以内  
200% 2Minutes Max

#### 定格電圧

Rated Voltage

SV, SVR : 250V

125SV, 125SVR : 125V

### 適用規格


#### Recognized Standard

電気用品安全法( 1A)

METI Type( 1A)


カタログ番号 Catalog No.	カタログ番号 Catalog No.	カタログ番号 Catalog No.	カタログ番号 Catalog No.	定格電流 Rated Current	t
SV 315	125SV 315	SVR 315	125SVR 315	315mA	0.11
SV 400	125SV 400	SVR 400	125SVR 400	400mA	0.28
SV 500	125SV 500	SVR 500	125SVR 500	500mA	0.44
SV 630	125SV 630	SVR 630	125SVR 630	630mA	0.86
SV 800	125SV 800	SVR 800	125SVR 800	800mA	1.26
SV 1	125SV 1	SVR 1	125SVR 1	1A	3.4
SV 1.25	125SV 1.25	SVR 1.25	125SVR 1.25	1.25A	4.5
SV 1.6	125SV 1.6	SVR 1.6	125SVR 1.6	1.6A	7.2
SV 2	125SV 2	SVR 2	125SVR 2	2A	13.4
SV 2.5	125SV 2.5	SVR 2.5	125SVR 2.5	2.5A	23.7
SV 3.15	125SV 3.15	SVR 3.15	125SVR 3.15	3.15A	31.3
SV 4	125SV 4	SVR 4	125SVR 4	4A	50.0
SV 5	125SV 5	SVR 5	125SVR 5	5A	84
SV 6.3	125SV 6.3	SVR 6.3	125SVR 6.3	6.3A	146
SV 8	125SV 8	SVR 8	125SVR 8	8A	260
SV 10	125SV 10	SVR 10	125SVR 10	10A	361
-	125SV 12	-	125SVR 12	12A	543
-	125SV 15	-	125SVR 15	15A	961

SV, 125SV



5.2 × 20mm

SVR, 125SVR



5.2 × 20mm

リード線 Lead Wire

0.8 × 35mm : 315mA ~ 8A

1.0 × 35mm : 10A ~ 15A